



MaxiCaucho

Pintura de Caucho Mate Tipo C
Pintura para Interiores y Exteriores

Descripción

Pintura **MaxiCaucho**, Línea económica, es una pintura elaborada a base de resinas vinil acrílicas emulsionadas a base de agua con alto desempeño de calidad, que ofrecen protección y embellecimiento a cualquier tipo de superficie que logra garantizar un acabado Mate y liso para ambientes interiores.

Puede ser aplicado en ambientes Interiores hogares, oficinas, y cualquier superficie que requiera ser decorada, dejando un acabado mate único y darles una apariencia agradable eligiendo el color de su preferencia; también puede utilizarse en concreto, frisos, maderas, cartón y mamposterías en general u otras superficies similares, que brinda protección y aspecto decorativo

Características

- Buen Rendimiento
- Pintura a base de agua con resinas estirenos acrílicas, pigmentos y aditivos
- Acabado Mate
- Gran variedad de colores

Aplicación

- Aplica para estructuras en ambientes internos y externos debidamente techados.
- Herramientas para su aplicación: Se podrá aplicar sobre la superficie con **brocha, rodillo o pistola** convencional, siempre en sentido de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, cuidando de proteger la superficie que no se desea pintar
- Agitar el Producto en su envase con una paleta limpia hasta obtener una consistencia uniforme y verificar que no queden sedimentos en el fondo.
- No agregar agua, para su mejor rendimiento y acabado.
- La superficie debe estar limpia de polvos, grasas, pintura quemada suelta, o escarapelada.

Preparación de la Superficie

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta deberá ser limpiada con desengrasantes, agua y jabón u otro material dependiendo del grado de contaminación que tiene la superficie. Elimine toda pintura vieja en mal estado, con una espátula o cepillo.
- Si la superficie tiene pintura sintéticas (Base esmalte alquídicos), deberá lijarse.
- Si la superficie está rugosa o no está uniforme, aplicar pasta profesional (MaxiPasta) y luego procede en lijarse para darle aspecto liso y suave. Antes de pintar, quitar el polvillo dejado por el lijado.
- En caso de paredes mohosas o con humedad, se recomienda arreglar el foco de humedad, y luego hacer una mezcla de agua con cloro para limpiar la superficie afectada con un cepillo de cerdas duras, dejar secar por 15 minutos, si la superficie quedo con rugosidades, aplicar pasta profesional (MaxiPasta) para darle textura lisa. Posteriormente aplicar pintura antialcalina ya sea en paredes viejas, nuevas o en friso fresco y por último aplicar el acabado final

Especificaciones Técnicas

- **Categoría:** Pintura Clase C
- **Vehículo:** Resinas Estirenos Acrílicas
- **Colores:** Según Carta de Colores o Especiales
- **Acabado Final:** Mate
- **Rendimiento Teórico:** 35 m² por galón a 1 mils seco, el rendimiento puede variar según el método de aplicación y porosidad de la superficie.
- **Espesor de la Película:** Aplique dos manos. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.
- **Sólidos por Peso:** (35 a 40)% dependiendo del color
- **Tiempo de Secado:** Al Tacto: 45min
Secamiento Duro: 2 Horas
Repintar: 4 Horas
- **Viscosidad a 25°C:** 90-100KU

Presentación

- Galones: 3,785 Litros
- Cuñetes 4 galones: 15,14 Litros
- Cuñetes 5 galones, bajo pedidos especiales según condiciones: 18,92 Litros
- Tambores equivalente a 11 Cuñetes 5 gal, bajo pedido especial según condiciones: 208,12 litros

Almacenamiento

- Almacenar el producto en un lugar fresco, bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor y verificar fecha de vencimiento.
- Mantener el envase bien tapado mientras no sea utilizado.

Precauciones

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de estar expuesto mucho tiempo y con mucha frecuencia al producto usar mascararas respiratorias, guantes, delantal y lentes de seguridad.
- No Ingerir el producto
- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No verter el producto en cañerías.